

ARRÊTÉ

relatif à la signalisation des routes et autoroutes

(arrêté du 24 novembre 1967 modifié)



Édition novembre 2008



Avertissement : la présente version consolidée intègre des modifications introduites par un arrêté dont la publication est en cours. Elles sont signalées en **bleu** dans le corps du texte.

ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967 modifié

relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. ⁽¹⁾

(Journal officiel du 7 mars 1968)

⁽¹⁾ Modifié par :

- 17 octobre 1968 (JO du 27 décembre 1968)
- 23 juillet 1970 (JO du 25 août 1970)
- 8 mars 1971 (JO du 28 juillet 1971)
- 20 mai 1971 (JO du 28 juillet 1971)
- 27 mars 1973 (JO du 2 juin 1973)
- 10 juillet 1974 (JO du 7 août 1974)
- 25 juillet 1974 (JO du 4 septembre 1974)
- 6 juin 1977 (JO du 13 août 1977)
- 13 juin 1979 (JO du 27 juillet 1979)
- 13 décembre 1979 (JO du 31 janvier 1980)
- 22 septembre 1981 (JO du 18 octobre 1981)
- 19 janvier 1982 (JO du 7 avril 1982)
- 16 février 1984 (JO du 11 mars 1984)
- 10 janvier 1986 (JO du 23 janvier 1986)
- 29 décembre 1986 (JO du 14 février 1987)
- 15 février 1988 (JO du 12 mars 1988)
- 17 octobre 1988 (JO du 14 novembre 1988)
- 22 décembre 1989 (JO du 15 février 1990)
- 19 mars 1991 (JO du 16 mai 1991)
- 20 juin 1991 (JO du 1er août 1991)
- 30 mars 1992 (JO du 5 avril 1992)
- 31 mars 1992 (JO du 7 août 1974)
- 5 novembre 1992 (JO du 30 janvier 1993)
- 25 mai 1993 (JO du 15 juin 1993)
- 18 janvier 1994 (JO du 22 février 1994)
- 5 janvier 1995 (JO du 1er mars 1995)
- 13 novembre 1998 (JO du 17 mars 1999)
- 4 avril 2000 (JO du 3 mai 2000)
- 26 décembre 2000 (JO du 13 janvier 2001)
- 16 mai 2001 (JO du 31 mai 2001)
- 31 juillet 2002 (JO du 21 septembre 2002)
- 27 décembre 2004 (31 décembre 2004)
- 11 février 2008 (JO du 13 mars 2008)
- 11 juin 2008 (JO du 11 juillet 2008)

Table des matières

Article 1.....	5
Article 1-1.....	5
Article 2 - Panneaux de signalisation.....	5
Article 2-1 - Panonceaux M.....	5
Article 3. Signalisation de danger - Panneaux de type A.....	9
Article 3-1 : Signalisation d'intersection et de priorité - Panneaux de type AB.....	11
Article 4 - Panneaux de prescription de type B.....	12
A - Panneaux d'interdiction	12
B. - Panneaux d'obligation.....	15
C. - Panneaux de fin d'interdiction.....	15
D. - Panneaux de fin d'obligation.....	16
E. - Panneaux de prescription zonale.....	16
Article 5 -signalisation d'indication.....	18
1° Signaux d'indication (de type C).....	18
a) Signaux d'indication de type C (informations utiles pour la conduite des véhicules)	18
b) Signaux d'indication des services de type CE (informations sur la présence de services).....	21
2° Signaux de direction (de type D).....	23
a) Panneaux de position de type D20	23
b) Panneaux de signalisation avancée de type D30.....	24
c) Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30.....	25
d) Panneaux de présignalisation de type D40.....	26
e) Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da40.....	27
f) Panneaux d'avertissement de type D50.....	28
g) Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da50.....	29
h) Panneaux de confirmation de type D60.....	30
i) Panneaux de signalisation complémentaire de type D70	31
j) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes ou certains ouvrages.....	32
k) Couleurs des panneaux.....	32
l) Inscriptions.....	33
m) Etablissement des schémas directeurs et projets de définition des panneaux.....	33
n) Liste des pôles verts et schéma directeur national.....	33
2.1 Panneaux de jalonnement piétonnier de type Dp.....	33
2.2 Panneaux de jalonnement des aménagements cyclables de type Dv.....	34
a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10.....	34
b) Panneaux de position de type Dv20.....	34
c) Panneaux de présignalisation de type Dv40.....	34
d) Panneau de confirmation de type Dv60.....	35
e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes.....	35
3° Panneaux de localisation	36
a) Panneaux de localisation de type E30 (lieux autres qu'agglomérations).....	36
b) Les cartouches de type E40 (identification des voies).....	36
c) Les bornes et plaquettes de repérage de type E50	37
4° Signaux d'entrée et de sortie d'agglomération (Panneaux EB)	37
5° Idéogrammes, emblèmes et logotypes.....	38
6° Symboles.....	40
a) Symbole SE d'identification des échanges.....	41
b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI.....	41
c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15.....	42
d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre.	43
e) Symbole d'indication d'itinéraire.....	43
7° Panneaux d'information de type H.....	44

a) Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H10	44
b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H20.....	44
c) Panneaux de signalisation du patrimoine culturel de type H30.....	44
8° Panneaux de signalisation d'information locale de type DC.....	45
9° Panneaux d'information de sécurité routière (Signaux SR).....	45
Article 6 - signaux et dispositifs G, balises J.....	46
Article 6-1 - Feux de balisage et d'alerte.....	47
Article 7 - Feux lumineux.....	48
A. - Signaux lumineux d'intersection.....	49
a) Signaux tricolores circulaires (R11).....	49
b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12).....	49
c) Signaux tricolores modaux (R13)	49
d) Signaux tricolores directionnels (R14).....	50
e) Signaux d'anticipation modaux (R15).....	50
f) Signaux d'anticipation directionnels (R16).....	50
g) Significations particulières du jaune clignotant	50
h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17).....	51
i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18).....	51
B. - Autres signaux lumineux de circulation.....	51
a) Signaux d'affectation de voies (R21).....	51
b) Signaux de contrôle d'accès (R22, R23).....	51
c) Signaux d'arrêt (R24, R25).....	52
Article 7-1 - Feux rouges ou jaunes.....	52
Article 7-2 -Panneaux à signaux variables.....	52
Article 8 - marques sur chaussées.....	53
Article 9 - signalisation temporaire.....	55
Article 9-1 - bandes réfléchissantes.....	58
Article 10 - limites d'agglomérations.....	59
Article 11 - interdiction d'emploi.....	59
Article 12 - dispositions transitoires.....	59
Article 12-1.....	59
Article 13.....	59
ANNEXE.....	60

Article 1

La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans des instructions interministérielles prises par le ministre [chargé des transports](#) et par le ministre de l'intérieur.

Article 1-1

Le ministre [chargé des transports](#) définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière et autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs.

Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1^{er} du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.

Article 2

Les panneaux de signalisation dont le modèle figure dans les tableaux ci-annexés sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers de la route.

Ils se divisent en quatre catégories qui sont les suivantes :

- 1° Signaux de danger ;
- 2° Signaux comportant une prescription absolue ;
- 3° Signaux comportant une simple indication ;
- 4° Certains signaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité qui relèvent à la fois des diverses catégories précédentes.

Article 2-1

Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux, de forme rectangulaire [ou carrée](#), sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

Les panonceaux sont répartis en onze catégories :

Panonceaux de distance M1 :

Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

Panonceaux d'étendue M2 :

Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

Panonceaux de position ou directionnels M3 :

Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

Panonceau de catégorie M4 :

Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

On distingue les différents types suivants :

M4a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

M4b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

M4c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route.

M4d1 qui désigne les cycles.

M4d2 qui désigne les cyclomoteurs.

M4e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

M4f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

M4g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

M4h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

M4i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

M4j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

M4l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

M4m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 [modifié](#) relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

M4n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

M4p qui désigne les piétons.

M4q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

M4r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

M4s qui désigne les véhicules à traction animale.

M4t qui désigne les charrettes à bras.

M4u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

M4v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

M4w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

M4x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

M4y qui désigne les cavaliers.

Panonceau " Stop " M5 :

Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d'arrêt M6 :

Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

On distingue les différents types suivants :

M6a qui indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

M6b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

M6c-ancien qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

M6d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

M6e qui concerne le stationnement payant sans parcmètre.

M6f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

M6g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

M6h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L.2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales.

M6i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

Panonceau schéma M7 :

Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

Panonceau d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt M8 :

Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription. On distingue les différents types suivants :

M8a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

M8b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

M8c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

M8d, M8e, M8f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches.

La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

Panonceau d'indications diverses M9 :

Il donne des indication complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants:

M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

M9b indiquant qu'à sa traversée, la voie ferrée est électrifiée.

M9c Cédez le passage.

M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

M9j indiquant le risque de heurt de véhicules lents.

M9v indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

M9z indications diverses par inscriptions.

Panonceaux d'identification M10 :

Ils permettent d'identifier une autoroute, un échangeur ou un service et sont placés au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute ;

M10b indiquant le numéro d'un échangeur ;

M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

Ces panonceaux sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé ;

M11b signalant les prescriptions qui s'appliquent à l'aire piétonne.

Les panonceaux ne comportent pas de listel.

Le fond des panonceaux est de couleur blanche.

Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

- le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;
- les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;
- le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;
- l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge.
- l'encart du panonceau M10a qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute.

Article 3.

Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle

générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance (sauf le panneau A18 qui est placé au début de la zone signalée) les dangers suivants :

Panneau A1a. Virage à droite.

Panneau A1b. Virage à gauche.

Panneau A1c. Succession de virages dont le premier est à droite.

Panneau A1d. Succession de virages dont le premier est à gauche.

Panneau A2a. Cassis ou dos-d'âne.

Panneau A2b. Ralentisseur de type dos-d'âne.

Panneau A3. Chaussée rétrécie.

Panneau A3a. Chaussée rétrécie par la droite.

Panneau A3b. Chaussée rétrécie par la gauche.

Panneau A4. Chaussée particulièrement glissante.

Panneau A6. Pont mobile.

Panneau A7. ¹ Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains.

Panneau A7 ¹ complété par panonceau M9 " **Signal automatique** " : passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains.

Panneau A8. ^{1 et 2} Passage à niveau sans barrières ni demi-barrières.

Panneau A8 complété par panonceau M9 " Feux clignotants " : Passage à niveau sans barrières ni demi-barrières muni d'une signalisation automatique sonore et lumineuse.

Panneau A8 complété par panonceau M5 " Stop " ^{1 et 2} : Passage à niveau sans barrières ni demi - barrière muni en position d'un panneau Stop AB4 imposant à l'utilisateur de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.

Panneau A9. Traversée de voies de tramways.

Panneau A13a. Endroit fréquenté par les enfants.

Panneau A13b. Passage pour piéton.

¹ Ce signal est complété par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec une voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M9b portant le symbole de l'électricité.

² Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible le panneau A8 est remplacé par un panneau A14.

Panneau A14. Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panneau.

Panneau A15a1 et A15a2. Passage d'animaux domestiques.

Panneau A15b. Passage d'animaux sauvages.

Panneau A15c. Passage de cavaliers.

Panneau A16. Descente dangereuse.

Panneau A17. Annonce de feux tricolores.

Panneau A18. Circulation dans les deux sens.

Panneau A19. Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées.

Panneau A20. Débouché sur un quai ou une berge.

Panneau A21. Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche.

Panneau A23. Traversée d'une aire de danger aérien.

Panneau A24. Vent latéral.

Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.

Les symboles et inscriptions sont noirs à l'exception du symbole du panneau A17 qui est tricolore et de celui du panneau A24 qui comporte des éléments alternativement blancs et rouges.

Article 3-1

Les signaux d'intersections et de priorités sont les suivants :

Panneau AB1. Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.

Panneau AB2. Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB6 ne peut être utilisé.

Panneau AB3a. Cédez le passage à l'intersection. Signal de position.

Panneau AB3b. Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé de l'AB3a.

Panneau AB4. Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R.415-6 du code de la route. Signal de position.

Panneau AB5. Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB4.

Panneau AB6. Indication du caractère prioritaire d'une route.

Panneau AB7. Fin du caractère prioritaire d'une route.

Panneau AB25. Carrefour à sens giratoire.

Les panneaux AB1, AB2 et AB25 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'une bande rouge elle-même entourée d'un listel blanc. Les symboles sont noirs.

Le panneau AB3a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordé d'une large bande rouge elle-même bordée d'un listel blanc. Il doit être complété par un panneau M9c Cédez le passage défini à l'article 2-1 sauf lorsqu'il est associé aux feux tricolores.

Le panneau AB3b est constitué d'un panneau AB3a complété par un panneau de distance M1 défini à l'article 2-1.

Le panneau AB4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il porte l'inscription STOP en lettres blanches.

Le panneau AB5 est constitué par un panneau AB3a complété par un panneau M5 " STOP " défini à l'article 2-1.

Les panneaux AB6 et AB7 ont la forme d'un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB7 est barré d'une bande noire.

Les panneaux AB2, AB3, AB4 et AB6 peuvent être complétés par un panneau schéma M7 décrit à l'article 2-1.

Article 4

Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :

- panneaux d'interdiction ;
- panneaux d'obligation ;
- panneaux de fin d'interdiction ;
- panneaux de fin d'obligation ;
- panneaux de prescription zonale.

Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panneau.

Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.

A - Panneaux d'interdiction

Panneau B0. Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.

Panneau B1. Sens interdit à tout véhicule.

Panneau B2a. Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.

Panneau B2b. Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.

Panneau B2c. Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.

Panneau B3. Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car.

Panneau B3a. Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panneau de catégorie M4f.

Panneau B4. Arrêt au poste de douane.

Panneau B5a. Arrêt au poste de gendarmerie.

Panneau B5b. Arrêt au poste de police.

Panneau B5c. Arrêt au poste de péage.

Panneau B6a1. Stationnement interdit.

Panneau B6a2. Stationnement interdit du 1^{er} au 15 du mois.

Panneau B6a3. Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

Panneau B6d. Arrêt et stationnement interdits.

Panneau B7a. Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.

Panneau B7b. Accès interdit à tous les véhicules à moteur.

Panneau B8. Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B8 est complété par un panneau de catégorie M4f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panneau.

Panneau B9a. Accès interdit aux piétons.

Panneau B9b. Accès interdit aux cycles.

Panneau B9c. Accès interdit aux véhicules à traction animale.

Panneau B9d. Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.

Panneau B9e. Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 412-34 du code de la route.

Panneau B9f. Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes.

Panneau B9g. Accès interdit aux cyclomoteurs.

Panneau B9h. Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

Panneau B9i. Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Panneau B10a. Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

Panneau B11. Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

Panneau B12. Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

Panneau B13. Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

Panneau B13a. Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

Panneau B14. Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.

Panneau B15. Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse.

Panneau B16. Signaux sonores interdits.

Panneau B17. Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

Panneau B18a. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1^{er} juin 2001 [modifié](#) relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

Panneau B18b. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1^{er} juin 2001 [modifié](#) relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

Panneau B18c. Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1^{er} juin 2001 [modifié](#) relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

Panneau B19. Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.

Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche.

Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de

ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche.

B. - Panneaux d'obligation

Panneau B21-1. Obligation de tourner à droite avant le panneau.

Panneau B21-2. Obligation de tourner à gauche avant le panneau.

Panneau B21a1. Contournement obligatoire par la droite.

Panneau B21a2. Contournement obligatoire par la gauche.

Panneau B21b. Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.

Panneau B21c1. Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.

Panneau B21c2. Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

Panneau B21d1. Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.

Panneau B21d2. Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.

Panneau B21e. Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.

Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque.

Panneau B22b. Chemin obligatoire pour piétons.

Panneau B22c. Chemin obligatoire pour cavaliers.

Panneau B25. Vitesse minimale obligatoire.

Panneau B26. Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.

Panneau B27a. Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Panneau B27b. Voie réservée aux tramways.

Panneau B29. Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

C. - Panneaux de fin d'interdiction

Panneau B31. Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.

Panneau B33. Fin de limitation de vitesse.

Panneau B34. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B3.

Panneau B34a. Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B3a.

Panneau B35. Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

Panneau B39. Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire.

D. - Panneaux de fin d'obligation

Panneau B40. Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle.

Panneau B41. Fin de chemin obligatoire pour piétons.

Panneau B42. Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.

Panneau B43. Fin de vitesse minimale obligatoire.

Panneau B44. Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.

Panneau B45. Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Panneau B49. Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

E. - Panneaux de prescription zonale

Panneau B6b1. Entrée d'une zone à stationnement interdit.

Panneau B6b2. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque.

Panneau B6b3-ancien. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

Panneau B6b4. Entrée d'une zone à stationnement payant.

Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

Panneau B6b5-ancien. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

Panneau B30. Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

Panneau B50a. Sortie de zone à stationnement interdit.

Panneau B50b. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque.

Panneau B50c-ancien. Sortie de zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

Panneau B50d. Sortie de zone à stationnement payant.

Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.

Panneau B50e-ancien. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.

Panneau B51. Sortie d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

Panneau B52. Entrée d'une zone de rencontre

Panneau B53. Sortie d'une zone de rencontre

Panneau B54. Entrée d'aire piétonne.

Panneau B55. Sortie d'aire piétonne.

Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

Les panneaux de type B52 et B54 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B52 comporte la reproduction du signal B14 approprié, celui-ci étant à fond blanc, couronne rouge et chiffres noirs.

Les panneaux de type B53 et B55 sont de forme carrée. Ils sont à fond bleu bordé d'un listel blanc et barré d'une diagonale rouge. Les pictogrammes qu'ils portent sont blancs. Le panneau B53 comporte la reproduction du signal B14 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise.

Article 5

Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :

1° Signaux d'indication :

a) Signaux d'indication de type C donnant des informations utiles pour la conduite des véhicules :

Signal C1a. Lieu aménagé pour le stationnement.

Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

Signal C1b-ancien. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.

Signal C1c. Lieu aménagé pour le stationnement payant.

Signal C3. Risque d'incendie.

Signal C4a. Vitesse conseillée.

Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'usager doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R.413-17 du code de la route.

Signal C4b. Fin de vitesse conseillée.

Signal C5. Station de taxis.

L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.

Signal C6. Arrêt d'autobus.

L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

Signal C8. Emplacement d'arrêt d'urgence.

L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.

Signal C12. Circulation à sens unique.

Signal C13a. Impasse.

Signal C13b. Présignalisation d'une impasse.

Signal C14. Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.

Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.

Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :

- le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge,
- les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires ou prescriptions relatives à l'équipement des véhicules et les limites de la section de route concernée.

Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'utilisateur peut s'engager à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, signalées par la reproduction du panneau B26 en encart : "chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices." Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à côté du panneau B26 en encart.

Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'utilisateur ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, à condition de respecter les prescriptions complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc.

Signal C18. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.

Signal C20a. Passage pour piétons.

Signal C20c. Traversée de tramways.

Signal C23. Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.

Signal C24a. Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.

Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24a intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même.

Signal C24b. Voies affectées.

Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.

Signal C24c. Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée.

Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, la reproduction d'un signal de danger, ou de prescription. Si le panneau C24c intègre la reproduction d'un signal de prescription, il n'a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.

Signal C25a. Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.

Signal C25b. Rappel des limites de vitesse sur autoroute.

Signal C26a. Voie de détresse à droite.

Signal C26b. Voie de détresse à gauche.

Signal C27. Surélévation de chaussée.

Signal C28. Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.

Signal C29a. Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.

Signal C29b. Créneau de dépassement à trois voies affectées « deux voies dans un sens et une voie dans l'autre ».

Signal C29c. Section de route à trois voies affectées « une voie dans un sens et deux voies dans l'autre ».

Signal C30. Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.

Signal C50. Indications diverses.

Signal C60. Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage.

L'usager ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.

Signal C61. Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.

Signal C62. Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.

Signal C63. Présignalisation du paiement du péage.

Signal C64a. Paiement auprès d'un péagiste.

Signal C64b. Paiement par carte bancaire.

Signal C64c. Paiement automatique par pièces de monnaie.

Signal C64d. Paiement par abonnement. La voie est réservée aux usagers abonnés.

Signal C65a. Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.

Signal C65b. Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées.

Signal C107. Route à accès réglementé.

Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R.412-8, R.417-10, R.421-2 (à l'exception de 9°), R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 et R.433-4.1° du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/h.

Les dérogations aux prescriptions énoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.

Signal C108. Fin de route à accès réglementé.

Signal C111. Entrée d'un tunnel.

Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R.17-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

Signal C112. Sortie de tunnel.

Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.

Signal C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.

Signal C114. Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.

Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.

Signal C115. Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

Signal C116. Fin de voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.

Signal C207. Début d'une section d'autoroute.

Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

Signal C208. Fin d'une section d'autoroute.

Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.

Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception : les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63 et C65 qui sont de forme rectangulaire.

Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception :

- le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;
- les panneaux C4b, C108, C112, C114, C116, et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;
- les panneaux C13, C18, C25a, C 25b, C26a, C26b dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;
- le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs.
- les panneaux C20a, C20c C25a, C25b, C27, C64b et C64c dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;
- les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C.
- les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs.
- les panneaux C115 et C116 dont un élément du pictogramme est de couleur verte.

b) Signaux d'indication des services de type CE donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles d'être utiles aux usagers.

Panneau CE1. Poste de secours.

Panneau CE2a. Poste d'appel d'urgence.

Panneau CE2b. Cabine téléphonique publique.

Panneau CE3a. Informations relatives aux services ou activités touristiques.

Panneau CE3b. Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service.

Panneau CE4a. Terrain de camping pour tentes.

Panneau CE4b. Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes.

Panneau CE4c. Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.

Panneau CE5a. Auberge de jeunesse.

Panneau CE5b. Chambre d'hôtes ou gîte.

Panneau CE6a. Point de départ d'un itinéraire pédestre.

Panneau CE6b. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

Panneau CE7. Emplacement pour pique-nique.

Panneau CE8. Gare auto/train.

Panneau CE10. Embarcadère.

Panneau CE12. Toilettes ouvertes au public.

Panneau CE14. Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Panneau CE15a. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Panneau CE15c. Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Panneau CE15e. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Panneau CE15f. Marque du poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Panneau CE16. Restaurant ouvert 7 jours sur 7.

Panneau CE17. Hôtel ou motel ouvert 7 jours sur 7.

Panneau CE18. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ouvert 7 jours sur 7.

Panneau CE19. Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.

Panneau CE20a. Gare de téléphérique.

Panneau CE20b. Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.

Panneau CE21. Point de vue.

Panneau CE22. Fréquence d'émission d'une station de radiodiffusion dédiée aux informations sur la circulation routière et l'état des routes.

Panneau CE23. Jeux d'enfants.

Panneau CE24. Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.

Panneau CE25. Distributeur de billets de banque.

Panneau CE26. Station de gonflage, hors station service, dont l'usage est gratuit.

Panneau CE27. Point de détente.

Panneau CE28. Poste de dépannage.

Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.

Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.

Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche.

Panneau CE50. Installations ou services divers.

Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

- le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;
- le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;
- le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;
- les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs.

2° Signaux de direction.

a) Panneaux de position de type D20 :

Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

Panneau D21a. Panneau de position comportant une indication de distance.

Panneau D21b. Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.

Panneau D29. Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.

Les panneaux de type D20 comportent les mentions desservies.

Les panneaux D21a et D21b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche. Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc. Ils sont surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant la

nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E41.

Le panneau D29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée. Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.

b) Panneaux de signalisation avancée de type D30 :

Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.

- Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le haut :

Panneau D31b. Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

- Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :

Panneau D31d. Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.

Panneau D31e. Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.

Panneau D31f. Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.

Panneau D32a. Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.

Panneau D32b. Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.

Les panneaux D31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

Le registre supérieur des panneaux D31b, D31d et D31e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

Le registre supérieur du panneau D31f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E41.

Le panneau D32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.

Le panneau D32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

Le registre supérieur des panneaux D31 comporte :

- une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D31b ;
- une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D31d, D31e et D31f ;
- le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D31d ;
- le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D31b, D31e, et D31f.

Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

Les panneaux de type D32 comportent la mention " Aire de ..." complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.

c) Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30 :

Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.

- Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

Panneau Da31a. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

Panneau Da31b. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

Panneau Da31c. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

- Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :

Panneau Da31d. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.

Panneau Da31e. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.

Panneau Da31f. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

- Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos :

Panneau Da32a. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'aire sur route.

Panneau Da32b. Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'aire sur autoroute.

Les panneaux de type Da31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

Le registre inférieur des panneaux Da31a, Da31b, Da31d et Da31e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

Le registre inférieur des panneaux Da31c et Da31f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da31b, Da31c, Da31e et Da31f.

Les panneaux Da31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E41.

Le panneau Da32a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc. Le panneau Da32b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.

Le registre inférieur des panneaux Da31 comporte :

- une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da31a, Da31b et Da31c ;

- une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies par les panneaux Da31d, Da31e et Da31f ;
- le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da31a et Da31d.

Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

Les panneaux de type Da32 comportent la mention " Aire de ... ", complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.

d) Panneaux de présignalisation de type D40 :

Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.

Panneau D41a. Panneau de présignalisation de sortie numérotée.

Panneau D41b. Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.

Panneau D41c. Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.

Panneau D42a. Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

Panneau D42b. Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

Panneau D43. Panneau de présignalisation courante des carrefours.

Panneau D44 : [Panneau de](#) présignalisation d'un village étape.

Panneau D45 : [Panneau de](#) présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape.

Les panneaux de type D41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.

Le registre supérieur des panneaux D41a et D41b est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

Le registre supérieur des panneaux D41c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

Le registre supérieur des panneaux de type D41 comporte :

- une indication de distance ;
- le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D41a ;
- le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D41b et D41c ;

Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

Les panneaux de type D42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.

Le panneau D42a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.

Le panneau D42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.

Les panneaux D42 comportent, outre le schéma du carrefour :

- la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;
- éventuellement, un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiquées les mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.

Le panneau D43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.

Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ". Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : « village étape ». Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape.

e) Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da40 :

Ils matérialisent l'endroit où l'utilisateur doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concernent.

- Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :

Panneau Da41a. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

Panneau Da41b. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

Panneau Da41c. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

- Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :

Panneau Da41d. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.

Panneau Da41e. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.

Panneau Da41f. Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.

Les panneaux de type Da41 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.

Le registre inférieur des panneaux Da41a, Da41b, Da41d et Da41e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.

Le registre inférieur des panneaux Da41c et Da41f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da41b, Da41c, Da41e et Da41f.

Le registre inférieur des panneaux de type Da40 comporte :

- une indication de distance ;
- une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da41a, Da41b et Da41c ;
- une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies par les panneaux Da41d, Da41e et Da41f ;
- le symbole SE2b ou SE2c d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da41a et Da41d.

Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.

f) Panneaux d'avertissement de type D50 :

Ils sont destinés à alerter l'utilisateur de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.

Panneau D51c. Panneau d'avertissement de sortie simple.

Panneau D51cr. Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos.

Panneau D51d. Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.

Panneau D51dr. Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos.

Panneau D52a. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.

Panneau D52c. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées.

Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.

Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie. Le registre supérieur des panneaux D51cr comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

Le registre supérieur des panneaux D51dr comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.

Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune des deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement.

g) Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da50 :

Ils sont destinés à alerter l'utilisateur de l'affectation des voies à proximité d'une bifurcation ou d'un échangeur.

Panneau Da51b. Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies.

Panneau Da51br. Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie.

Panneau Da52. Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voies.

Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.

Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

Le registre supérieur des panneaux Da51br comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c et par une reproduction du signal E35a. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.

Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

h) Panneaux de confirmation de type D60 :

Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.

Panneau D61a. Panneau de confirmation courante utilisé sur route.

Panneau D61b. Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.

Panneau D62a. Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.

Panneau D62b. Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.

Panneau D62c. Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute.

Panneau D62d. Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation coudée(s), utilisé sur autoroute.

Panneau D63c. Panneau de confirmation de la prochaine sortie.

Panneau D63d. Panneau d'annonce de la prochaine bifurcation autoroutière.

Panneau D64. Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.

Panneau D69a. Panneau de fin d'itinéraire « S ».

Panneau D69b. Panneau de fin d'itinéraire « Bis ».

Les panneaux D61 et D62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.

Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D61a et D62a.

Les registres sont à fond bleu pour les panneaux D61b, D62b, D62c et D62d.

Ils sont surmontés d'un cartouche de type E40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.

Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E41.

Les panneaux D63 sont composés de registres rectangulaires superposés.

Le registre supérieur du panneau D63c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.

Le registre supérieur du panneau D63d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.

Le ou les registres des panneaux D61a, D61b, D62a et D62b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D61a et D61b, sans indication de distance pour les panneaux D62a et D62b.

Le registre inférieur des panneaux D62c et D62d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D62c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D62d.

Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.

Le registre supérieur des panneaux de type D63 comporte :

- le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D63d ;
- le symbole d'échangeur SE2b ou SE2c avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D63c.

Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance.

Le panneau D64 est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance en kilomètres restant à parcourir jusqu'à la bifurcation.

Le panneau D69a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU1.

Le panneau D69b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC20 et l'inscription « Fin d'itinéraire bis ». Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D61.

j) Panneaux de signalisation complémentaire de type D70 :

Panneau D71. Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il est destiné à informer l'utilisateur des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.

Panneau D72b. Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.

Panneau D73. Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.

Panneau D74a. Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes.

Panneau D74b Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes.

Panneau D79a. Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire « S ».

Panneau D79b. Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire « Bis ».

Les panneaux D71 et D72b sont rectangulaires à fond blanc.

Le panneau D71 comporte l'indication « Prochaine sortie : » complétée par une ou plusieurs mentions.

Le panneau D72b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication « Accès à... » suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.

Le panneau D73 est composé de deux registres à fond blanc :

- le registre supérieur comporte un symbole SE2b ou SE2c avec le numéro de sortie.
- le registre inférieur indique la distance de la sortie.

Le panneau D74a est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 suivi des numéros des autoroutes en encart sur fond rouge. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.

Le panneau D74b est composé de deux registres à fond bleu. Le registre supérieur comporte le symbole SE3 et le registre inférieur la distance de la bifurcation.

Les panneaux D79 sont composés de deux registres rectangulaires :

- le registre supérieur du panneau D79a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention(s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot « suivre » suivi du symbole SU1.
- le registre supérieur du panneau D79b est à fond jaune et comporte le symbole SC20 suivi de la (ou des) mentions (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot « suivre », sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu.

j) Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes ou certains ouvrages :

Lorsque le mot « péage » est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.

k) Couleurs des panneaux :

Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.

Le BLEU est utilisé :

- sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;
- sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;
- sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.

Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.

Le BLANC est utilisé dans les autres cas.

Le JAUNE est utilisé pour des indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement.

Dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart placé sous la dernière mention du panneau.

Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.

Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.

l) Inscriptions :

Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB (entrée ou sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L1 ou L2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L4).

Les caractères droits majuscules (L2) ou italiques blancs (L4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).

Les caractères droits majuscules (L1) ou italiques noirs (L4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).

m) Etablissement des schémas directeurs et projets de définition des panneaux :

Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.

n) Liste des pôles verts et schéma directeur national :

Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe m) ci-dessus.

Sur la base de cette liste peuvent être classés « liaisons vertes » les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.

Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports.

2.1 Panneaux de jalonnement piétonnier de type Dp :

Panneau Dp1a. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.

Panneau Dp1b. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.

Panneau Dp2a. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.

Panneau Dp2b. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.

Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.

Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.

Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc.

2.2 Panneaux de jalonnement des aménagements cyclables de type Dv :

a) Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 :

Panneau Dv11. Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable.

Panneau Dv12. Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable.

Le panneau Dv11 comporte le symbole SC2.

Le panneau Dv12 comporte le symbole SC2 et le nom de l'itinéraire cyclable emprunté.

Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles.

b) Panneaux de position de type Dv20 :

Ils indiquent la direction à suivre et sont placés à l'intersection de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

Panneau Dv21a. Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance.

Panneau Dv21b. Panneau de position comportant une indication de destination.

Panneau Dv21c. Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance.

Les panneaux de type Dv20 comportent une pointe de flèche dessinée. La pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond vert.

c) Panneaux de présignalisation de type Dv40 :

Ils annoncent les directions desservies au prochain carrefour.

Panneau Dv42a. Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.

Panneau Dv42b. Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.

Panneau Dv43a. Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance.

Panneau Dv43b. Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination.

Panneau Dv43c. Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

Panneau Dv43d. Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance.

Panneau Dv44. Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable.

Les panneaux de type Dv42 peuvent être surmontés d'un panneau Dv12.

Le panneau Dv42a représente le carrefour de manière simplifiée. Le panneau Dv42b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches des panneaux de type Dv42 est terminée par une flèche, complétée par la ou les mentions desservies.

Les panneaux de type Dv42 comportent, outre le schéma du carrefour, la distance du carrefour indiquée en bas du panneau.

Les panneaux de type Dv43 comportent le symbole SC2 et une flèche orientée vers la direction concernée.

L'encart Dv44 comporte le symbole SC2 ainsi que l'indication de destination. Il est destiné à compléter des panneaux D42 existants.

d) Panneau de confirmation de type Dv60 :

Il confirme les mentions desservies par l'itinéraire cyclable sur lequel il est implanté.

Panneau Dv61. Panneau de confirmation courante.

Le panneau Dv61 comporte une indication de direction et une indication de distance. Il peut être surmonté d'un panneau Dv12.

e) Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes :

Les panneaux de type Dv sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond blanc. Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. Les inscriptions sont de couleur verte, en caractères droits majuscules (L1) ou italiques (L4).

Le symbole SC2 est normalement orienté vers la gauche. Il est orienté vers la droite lorsque le panneau indique une direction vers la droite.

Les panneaux de type Dv peuvent être complétés par des idéogrammes.

3° Panneaux de localisation :

a) Panneaux de localisation de type E30 permettant de porter à la connaissance de l'utilisateur le nom d'un cours d'eau ou autre lieu traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4°).

Panneau E31 : localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

Panneau E32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogramme blancs ;

Panneau E33a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;

Panneau E33b : appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs.

Panneau E34a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;

Panneau E34b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;

Panneau E35a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;

Panneau E35b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;

Panneau E36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;

Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs.

Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs.

Panneau E39 : localisation d'un Etat membre de la Communauté européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes.

b) Les cartouches de type E40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue les cartouches :

E41 à fond vert, caractérisant le réseau européen ;

E42 à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national ;

E43 à fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux ;

E44 à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux ;

E45 à fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.

c) Les bornes et plaquettes de repérage de type E50 permettent à l'utilisateur de se repérer sur la route empruntée : elles comportent au minimum l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro, ainsi qu'un chiffre permettant le repérage longitudinal. On distingue les différents types suivants :

E52a. Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E52b. Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E52c. Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E53a. Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E53b. Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E53c. Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E54a. Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E54b. Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E54c. Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

4° Signaux d'entrée et de sortie d'agglomération :

Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.

Panneau EB10. Panneau d'entrée d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L1) de couleur noire.

Panneau EB20. Panneau de sortie d'agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L1) de couleur noire.

Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.

Les panneaux EB10 et EB20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB6, AB7, B14, E31 et E32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.

Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes.

5° Idéogrammes, emblèmes et logotypes.

a) Idéogrammes :

Les idéogrammes de type ID sont des pictogrammes placés devant les indications de destination à l'exception des indications d'agglomération. Les idéogrammes utilisés sont les suivants :

ID1a. Parc de stationnement.

ID1b. Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun.

ID2. Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières.

ID3. Hôpital ou clinique assurant les urgences.

ID4. Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences.

ID5a. Poste d'appel d'urgence.

ID5b. Poste d'appel téléphonique.

ID6. Relais d'information service.

ID7. Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite.

ID8. Terrain de camping pour tentes.

ID9. Terrain de camping pour caravanes.

ID10. Auberge de jeunesse.

ID11. Emplacement pour pique-nique.

ID12a. Gare dont le trafic de voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.

ID12b. Gare de trains autos.

ID13a. Embarcadère pour bac ou car-ferry.

ID13b. Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 tonnes.

ID14a. Poste de distribution de carburant.

ID14b. Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ID14c. Garage ou poste de dépannage.

ID15a. Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler.

ID15b. Parc national.

ID15c. Réserve naturelle.

ID15d. Terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible.

ID16a. Monument historique.

ID16b. Site classé.

ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ", créée par la [loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.](#)

ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable " décerné par le ministère de la culture.

ID17. Point d'accueil jeunes.

ID18. Chambre d'hôtes ou gîte.

ID19. Point de vue.

ID20a. Base de loisirs.

ID20b. Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

ID20c. Piscine ou centre aquatique.

ID20d. Plage.

ID20e. Point de mise à l'eau d'embarcations légères.

ID21a. Point de départ d'un circuit de ski de fond.

ID21b. Station de ski de descente.

ID22. Cimetière militaire.

ID23. Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.

ID24. Déchèterie.

ID25. Hôtel.

ID26a. Restaurant.

ID26b. Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.

ID27. Maison de pays.

ID28. Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape " décerné par le ministère chargé des routes.

ID29. Point d'eau potable.

ID30. Autocaravane.

ID31. Toilettes.

ID32. Distributeur automatique de billets de banque.

ID33a. Produits du terroir.

ID33b. Produits vinicoles.

Les idéogrammes sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc avec un pictogramme noir. Font exception :

- les idéogrammes ID1a et ID1b qui sont à fond bleu, avec un pictogramme blanc ;
- l'idéogramme ID3 qui comporte un pictogramme rouge ;
- les idéogrammes ID15 et ID16 qui sont à fond blanc ou marron avec un pictogramme marron ou blanc ;
- l'idéogramme ID22 qui comporte un pictogramme bleu, blanc et rouge.

b) Emblèmes :

Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a.

c) Logotypes :

Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique.

6° Symboles :

Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.

Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.

a) Symbole SE d'identification des échanges

Le symbole **SE2** permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.

On distingue les symboles :

- **SE2b** pour les sorties situées à droite ;
- **SE2c** pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.
- Le symbole **SE3** permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.

b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :

SI1a. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.

SI1b. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SI2. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.

SI3. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.

SI4. Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.

SI5. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

SI6. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SI7. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SI8. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SI9. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

SI10. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SI11. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des

marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SI12. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SI13. Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route.

SI14. Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.

Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.

c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :

SC1a. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.

SC1b. Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SC2. Direction conseillée aux cycles.

SC3. Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.

SC4. Direction conseillée aux cyclomoteurs.

SC5. Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

SC6. Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SC7. Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SC8. Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

SC9. Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

SC10. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SC11. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1^{er} juin 2001 modifié relatif au transport

des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SC12. Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.

SC13. Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

SC14. Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

SC15. Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.

Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :

- Le symbole SC2 qui a un fond vert ;
- Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.

d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :

Le symbole **SC17** indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.

Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.

Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.

e) Symbole d'indication d'itinéraire :

- Le symbole **SC20** permet de caractériser un itinéraire « Bis ».
- Le symbole **SC21** permet de caractériser une rocade.
- Le symbole **SU1** permet d'identifier un itinéraire « S » dit de substitution « S ». Il caractérise un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre « S » et un (ou plusieurs) chiffre(s), de couleur jaune.

Les symboles SC20, SC21 et SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut être utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire « Bis ».

Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot « Bis » en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.

Le symbole SU1 est composé d'un carré à fond noir et d'une inscription en couleur jaune.

7° Panneaux d'information :

a) Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés, pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

Panneau H11 : indication par message littéral ;

Panneau H12 : indication par message graphique ;

Panneau H13 : indication par message littéral et graphique.

Les panneaux de type H10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

Panneau H21 : localisation d'un itinéraire touristique ;

Panneau H22 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

Panneau H23 : présignalisation d'un itinéraire touristique ;

Panneau H24 : fin d'un itinéraire touristique ;

Les panneaux de type H20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs. Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge.

Sur un itinéraire cyclable, les panneaux de type H20 sont surmontés par le panneau Dv11.

c) Panneaux de signalisation du patrimoine culturel de type H30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :

Panneau H31 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;

Panneau H32 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complété par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;

Panneau H33 : indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.

Les panneaux de type H30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.

8° Panneaux de signalisation d'information locale de type DC :

Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

- par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 5 du présent article ;
- et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère [chargé](#) du tourisme.

La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont [de couleur blanche ou noire](#) suivant la couleur du fond.

9° Panneaux d'information de sécurité routière :

Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

Signal SR3 : signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques ;

Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'[article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995](#) d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : « pour votre sécurité ».

Article 6

Les signaux et dispositifs de types G et J sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :

Panneaux G1 et G1b. Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrières ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotants et placés à la même hauteur).

Signaux G1bis et G1b bis. Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G1bis et G1b bis sont composés respectivement d'un panneau G1 ou G1b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

Panneaux G1a et G1c. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.

Signaux G1a bis et G1c bis. Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G1a bis et G1c bis sont composés respectivement d'un panneau G1a ou G1c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.

Dans le cas où l'utilisateur doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau, un panneau AB4 est placé en-dessous des panneaux G1, G1a, G1b ou G1c.

Signal G2. Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrivée des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières.

Portique G3. Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

Balise J1. Balisage des virages.

Balise J1bis. Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées.

Balise J3. Signalisation de position des intersections de routes.

Balise J4. Balisage de virages.

Balise J5. Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contournement par la droite.

Balise J6. Délinéateur. Balisage des limites de chaussées.

Balise J7. Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci.

Balise J10. Balise pour passage à niveau.

La balise J10 est de couleur blanche et comporte une à trois bandes rouges obliques.

Balise J11. Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent. La balise J11 est de couleur blanche.

Balise J12. Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent. La balise J12 est de couleur verte.

Balise J13. Balise de signalisation d'obstacle.

La balise J13 comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.

Balises J14a et J14b. Balises de musoir, signalant la divergence des voies.

La balise J14a est constituée d'un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert.

La balise J14b est constituée d'une série d'éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert.

Article 6-1

Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité et le balisage permanent. Ils sont clignotants.

Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'observation du message de ce signal. Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune.

On distingue : une classe « j » pour une utilisation de jour, une classe « n » pour une utilisation de nuit et une classe « jn » pour une utilisation de jour et de nuit.

L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé.

Article 7

[Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont](#)

verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu'ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores.

Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

1. Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal. (Le mot « signal » désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.) Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase.

Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui.

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal.

Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée.

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l'interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Pour les piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur est destiné signifie l'obligation de dégager au plus vite la zone des conflits ou l'interdiction de s'y engager.

Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

2. Signification des signes spécifiques aux feux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant et la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant et le feu rouge fixe.

3. Ligne d'effet des signaux :

Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux

véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux.

La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

A. - Signaux lumineux d'intersection

Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.

a) Signaux tricolores circulaires (R11) :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.

b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12) :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un en dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

c) Signaux tricolores modaux (R13) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : cycle (R13c), ou bus (R13b).

Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :

- **R13c** : cyclistes ;

- **R13b** : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.

d) Signaux tricolores directionnels (R14) :

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ; la flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut.

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.

e) Signaux d'anticipation modaux (R15) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R15c), bus (R15b).

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11.

f) Signaux d'anticipation directionnels (R16) :

Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches.

Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11 ; une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).

g) Significations particulières du jaune clignotant :

Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons.

Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :

- ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;
- ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée

déterminée ou non.

Dans ces deux cas, en application de l'article R.41-25 du code de la route, l'utilisateur doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :

- priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R.415-5 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R.422-3 du code de la route) ;
- indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.

h) Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun (R17) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

i) Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transports en commun (R18) :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

B. - Autres signaux lumineux de circulation.

Les signaux visés ici ont une implantation fixe non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

a) Signaux d'affectation de voies (R21) :

Les feux R21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :

- un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R21b) signifie autorisation d'emprunter la voie située en dessous ;
- un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R21c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;
- un feu rouge fixe en forme de croix de Saint André (R21a) signifie interdiction d'emprunter la voie située en dessous.

b) Signaux de contrôle d'accès (R22, R23) :

Les signaux de contrôle d'accès comprennent :

- les signaux de contrôle de flot : R22, tricolores ;

- les signaux de contrôle individuel : R23, bicolores.

Le signal de contrôle de flot (R22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires, vert-jaune-rouge, ou jaune clignotant-jaune-rouge, d'aspect identique au signal R11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.

Le signal de contrôle individuel (R23) est fourni par deux feux circulaires vert-rouge ou jaune clignotant-rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.

c) Signaux d'arrêt (R24, R25) :

Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel.

Le signal d'arrêt destiné aux piétons (R25) se compose de deux feux rectangulaires, de couleur rouge, disposés l'un au-dessus de l'autre : celui du haut porte une silhouette de piéton, celui du bas la mention « STOP ». Lorsqu'il est activé, le feu du haut s'allume fixe, tandis que celui du bas clignote. Au repos, le signal est intégralement éteint.

Il est employé devant une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Article 7-1

Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.

Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.

L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.

Article 7-2

Les panneaux à signaux variables, fixes ou mobiles, peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée ou sur des véhicules lorsqu'ils sont utilisés pour la signalisation temporaire des chantiers.

Lorsque les panneaux à signaux variables sont de forme rectangulaire : l'avant a un fond de couleur blanche ou sombre (bleue ou noire) sur lequel on fait apparaître, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de

prescription ou encore un signal d'indication comportant une inscription.

Lorsque l'avant du panneau a un fond sombre, les signaux qui peuvent y être représentés au moyen d'une trame de points lumineux ou non (signaux à matrice) sont constitués comme suit :

- a) Signaux de danger: triangle à bordure rouge sur fond sombre, symbole blanc ;
- b) Signaux de prescription :
 - Signaux d'interdiction (du type B14 exclusivement) : bordure rouge sur fond de couleur sombre, symbole blanc;
 - Signaux d'obligation (de type B21 exclusivement) : bordure blanche sur fond de couleur sombre, symbole blanc;
- c) Signaux d'indication, fond de couleur sombre, inscription blanche.

Article 8

Toutes les marques sur chaussées sont blanches à l'exception :

- des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, et des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;
- des marques temporaires (chantiers) qui sont jaunes ;
- des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue) qui peuvent être bleues ;
- des marques en damiers rouges et blancs matérialisant le début des voies de détresse.

Les marques sur chaussée sont réparties en trois catégories :

1. Lignes longitudinales :

- les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir, par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;
- les lignes longitudinales discontinues utilisées par les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est à dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles ;
- pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;
- pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'accélération ou d'entrecroisement, d'entrée et de sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

- pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation de voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;
- pour les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible est immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

2. Lignes transversales :

- les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R.415-6 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;
- les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R.411-7, R.415-7, R.415-8, R.415-10 et R.421-3 du code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;
- les lignes transversales, dites lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

3. Marquages complémentaires :

- flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;
- flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections, qu'ils doivent suivre, la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;
- passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;
- les marques en damiers rouges et blancs placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;
- le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.
- le mot TAXI : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession.

- marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation, indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;
- marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L.2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par des personnes handicapées à mobilité réduite.
- marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.
- marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus.
- marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot « LIVRAISON » est peint en jaune le long de l'emplacement.
- marque relative aux postes d'appel d'urgence : il est constitué d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Il indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche.

Article 9

Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation.

Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier, dans le cas des panneaux à signaux variables.

Panneau AK2. Cassis, dos d'âne.

Panneau AK3. Chaussée rétrécie.

Panneau AK4. Chaussée glissante.

Panneau AK5. Travaux.

Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier.

Panneau AK14. Autres dangers.

La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription.

Panneau AK17. Annonce de signaux lumineux réglant la circulation.

Panneau AK22. Projection de gravillons.

Panneau AK30. Bouchon.

Panneau AK31. Accident.

Fanion K1. Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance ou signalisation de l'arrivée d'un train sur un passage à niveau sans barrière.

Barrages K2. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.

Dispositif conique K5a, piquet K5b, balise d'alignement K5c, balise de guidage K5d. Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires ou de chantier.

Barrière K8. Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

Piquet mobile K10. Signal servant à régler manuellement la circulation.

Ruban K14. Signal de délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau.

Portique K15. Signal de présignalisation de gabarit limité.

Séparateur modulaire de voie K 16. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage.

Panneau KC1. Indication de chantier important ou de situations diverses.

Panneau KD8. Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire.

Panneau KD9. Affectation de voies.

Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.

Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées.

Panneau KD21. Direction de déviation avec mention de la ville.

Panneau KD22. Direction de déviation.

Panneau KD42. Présignalisation de déviation.

Panneau KD43. Présignalisation courante.

Panneau KD44. Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.

Panneau KD62. Confirmation de déviation.

Panneau KD69. Fin de déviation.

Panneau KD79. Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.

Panonceau KM1. Panonceau de distance associé aux panneaux temporaires.

Panonceau KM2. Panonceau d'étendue associé aux panneaux temporaires.

Panonceau KM9. Panonceau d'indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger AK.

Symbole KS1. Le symbole KS1 est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription « Dév. » suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.

Feux de balisage et d'alerte KR1, utilisés dans la composition des signaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement. Ils sont clignotants.

Feux de balisage et d'alerte KR2, utilisés en compléments de la signalisation temporaire. Ce sont des feux à éclats.

Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement.

Signaux tricolores d'alternat temporaire KR11.

Rampe lumineuse KR41. Renforçant la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux avec indication du côté par lequel il faut le contourner.

Flèche lumineuse KR42. Indiquant le côté vers lequel il faut se déporter.

Flèche lumineuse KR43. Signifiant l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.

Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.

Feux de balisage et d'alerte R2, ou à défilement R2d, définis à l'article 6-1.

Les signaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du signal AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du signal AK30 qui comporte des éléments rouges.

Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique

K15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

Les signaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les signaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

- les signaux KD9 et KD42, qui peuvent comporter la représentation d'un signal de prescription ;
- le signal KD69, qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.

Les panneaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs.

Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe « j » pour une utilisation de jour, une classe « n » pour une utilisation de nuit et une classe « jn » pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé sauf dans le cadre des KR41, KR42 et KR43.

La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.

La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.

La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.

Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

Le signal KR44 est lumineux ; il est fixe, clignotant ou défilant.

Les signaux KR44 et KXC50 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

Article 9-1

Pour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.

La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu'il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l'intérêt de la sécurité générale.

Article 10

Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R.110-2 du code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R.411-2 de ce règlement, fixées par arrêté du maire.

Les limites des agglomérations sont matérialisées par l'implantation de signaux de localisation EB10 et EB20, tels qu'ils sont définis par l'article 5 du présent arrêté.

Article 11

L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.

Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant.

Les panneaux et panonceaux relatifs au stationnement à durée limitée fixée à 1 h 30 et contrôlé par disque : M6c-ancien, B6b3-ancien, B6b5-ancien, B50c-ancien, B50e-ancien et C1b-ancien peuvent être maintenus en place en attendant la modification de l'article R.417-3 du code de la route. Cette mise en conformité doit être effectuée en tout état de cause au 31 décembre 2011 au plus tard.

























Article 12-1






















Le présent arrêté abroge les arrêtés des 22 octobre 1963, 2 octobre 1965 et 17 mai 1966 relatifs à la signalisation routière.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel* de la République française.

ANNEXE


<p>50 m M1</p> <p>Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication</p>	<p>500 m M1</p> <p>Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication</p>	<p>2400 m M1</p> <p>Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication</p>
<p>4,5 km M1</p> <p>Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication</p>	<p>15 km M1</p> <p>Indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication</p>	<p> 53 km M1a</p> <p>Indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.</p>
<p> 4,5 km  M2</p> <p>Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.</p>	<p> 50 m  M2</p> <p>Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.</p>	<p> 15 km  M2</p> <p>Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.</p>
<p> 2400 m  M2</p> <p>Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.</p>	<p> 500 m  M2</p> <p>Indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.</p>	<p> M3a</p> <p>Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète</p>
<p> M3a</p> <p>Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète</p>	<p> M3a</p> <p>Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète</p>	<p> M3a</p> <p>Indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète</p>
<p> M3b</p> <p>Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau</p>	<p> M3b</p> <p>Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau</p>	<p> 50 m M3b</p> <p>Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau</p>
<p>50 m  M3b</p> <p>Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau</p>	<p> M3b</p> <p>Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau</p>	<p> M3b</p> <p>Indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau</p>
<p> M3d</p> <p>Indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au dessus de laquelle il est implanté</p>	<p> M4a</p> <p>Désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.</p>	<p> M4b</p> <p>Désigne les véhicules de transport en commun de personnes</p>

 <p>M4c Désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route</p>	 <p>M4d1 Désigne les cycles</p>	 <p>M4d2 Désigne les cyclomoteurs</p>
<p>REMORQUES ET SEMI-REMORQUES</p> <p>M4e Désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.</p>	<p>5,5t</p> <p>M4f Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.</p>	 <p>M4g Désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.</p>
 <p>M4h Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.</p> <p>4,5t</p>	 <p>M4i Désigne les véhicules agricoles à moteur.</p>	 <p>M4j Désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.</p>
 <p>M4k Désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels</p>	 <p>M4l Désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels</p>	 <p>M4m Désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels</p>
 <p>M4n Désigne les installations aménagées pour handicapés physiques</p>	 <p>M4p Désigne les piétons.</p>	 <p>M4q Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.</p>
<p>2t</p>  <p>M4r Désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.</p>	 <p>M4s Désigne les véhicules à traction animale.</p>	 <p>M4t Désigne les charrettes à bras.</p>
<p>2,3 m</p>  <p>M4u Désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.</p>	<p>4,5m</p>  <p>M4v Désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.</p>	 <p>M4w Désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg</p>
 <p>M4x Désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes</p>	<p>STOP 150m</p> <p>M5 Indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.</p>	<p>STOP 150 m</p> <p>M5 Indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.</p>
 <p>M4y Désigne les cavaliers</p>		




M6a

Indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d. Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière



M6b

Indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi - mensuelle



M6b

Indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi - mensuelle



M6c

indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure



M6c

indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure




M6c ancien

Indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque



M6c ancien

Indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque



M6d

Indique que le stationnement est payant avec parcmètre




M6d

Indique que le stationnement est payant avec parcmètre



M6e

Concerne le stationnement payant sans parcmètre



M6f

Donne des précisions concernant l'interdiction



M6g

Donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions



M6h

Signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L.2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales



M6i

Signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs



M7

Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.



M7

Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.



M7

Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.



M7

Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.



M7

Panonceau schéma. Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.



M8a

Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panonceau (c'est le début de la section).



M8a

Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panonceau (c'est le début de la section).



M8b

Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).



M8c

Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).



M8c
Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).



M8d
Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches




M8d
Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches




M8e
Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches




M8e
Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches



M8f
Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches.



M8f
Panonceaux d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt. Indique que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches.



M9a
Indique que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.




M9b
Indique que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.



M9c
Cédez le passage



M9d
Indique que le passage pour piétons est surélevé



M9e
Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence



M9f
Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9j
indique le risque de heurt de véhicules lents.



M9v
Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.



M9v
Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.



M9z
Indications diverses par inscriptions.

RISQUE D'AVALANCHE M9z
Indications diverses par inscriptions.

SORTIE D'USINE M9z
Indications diverses par inscriptions.

CARRIÈRE M9z
Indications diverses par inscriptions.

BROUILLARD FRÉQUENT M9z
Indications diverses par inscriptions.

A 75 M10a
Panonceau indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute

N 79 M10a
Panonceau indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute

N° 19 M10b
Panonceau indiquant le numéro d'un échangeur

Les Flots Bleus M10z
Panonceau indiquant le nom propre d'un site ou de certains services

VÉHICULES AGRICOLES AUTORISÉS M11a
Signale les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé

LIVRAISONS AUTORISÉES DE 7h A 10h

DE 10h À 17h

M11b
Signale les prescriptions qui s'appliquent dans l'aire piétonne

A1a
Virage à droite

A1b
Virage à gauche

A1c
Succession de virages dont le premier est à droite

A1d
Succession de virages dont le premier est à gauche

A2a
Cassis ou dos-d'âne

A2b
Ralentisseur de type dos-d'âne

A3
Chaussée rétrécie

A3a
Chaussée rétrécie par la droite

A3b
Chaussée rétrécie par la gauche

A4
Chaussée particulièrement glissante

A6
Pont mobile

A7
Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains

A8
Passage à niveau sans barrières ni demi - barrières

A9
Traversée de voies de tramways

A13a
Endroit fréquenté par les enfants

A13b
Passage pour piéton



A14
Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panneau



A15a1
Passage d'animaux domestiques



A15a2
Passage d'animaux domestiques



A15b
Passage d'animaux sauvages



A15c
Passage de cavaliers



A16
Descente dangereuse



A17
Annonce de feux tricolores



A18
Circulation dans les deux sens



A19
Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées



A20
Débouché sur un quai ou une berge



A21
Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche



A23
Traversée d'une aire de danger aérien



A24
Vent latéral



AB1
Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite



AB2
Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB6 ne peut être utilisé



AB3a
Cédez le passage à l'intersection. Signal de position



AB3b
Cédez le passage à l'intersection. Signal avancé de l'AB3a



AB4
Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R.415-6 du code de la route. Signal de position



AB5
Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB4



AB6
Indication du caractère prioritaire d'une route



AB7
Fin du caractère prioritaire d'une route



AB25
Carrefour à sens giratoire



B0
Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens



B1
Sens interdit à tout véhicule



B2a
Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection



B2b
Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection



B2c
Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection



B3
Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car



B3a
Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car.



B4
Arrêt au poste de douane



B5a
Arrêt au poste de gendarmerie



B5b
Arrêt au poste de police



B5c
Arrêt au poste de péage



B6a1
Stationnement interdit



B6a2
Stationnement interdit du 1er au 15 du mois



B6a3
Stationnement interdit du 16 à la fin du mois



B6d
Arrêt et stationnement interdits



B7a
Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs



B7b
Accès interdit à tous les véhicules à moteur



B8
Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneau B8 est complété par un panneau de catégorie M4f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panneau



B9a
Accès interdit aux piétons



B9b
Accès interdit aux cycles



B9c
Accès interdit aux véhicules à traction animale



B9d
Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur



B9e
Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R.412-34 du code de la route



B9f
Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes



B9g
Accès interdit aux cyclomoteurs



B9h
Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route



B9i
Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t



B10a
Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué



B11
Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué



B12
Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué



B13
Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué



B13a
Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué



B14
Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée



B14
Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée



B14
Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée



B14
Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée



B14
Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée



B14
Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée



B15
Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse



B16
Signaux sonores interdits



B17
Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué



B18a
Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



B18b
Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



B18c
Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



B19
Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau



B21-1
Obligation de tourner à droite avant le panneau.



B21-2
Obligation de tourner à gauche avant le panneau.



B21a1
Contournement obligatoire par la droite



B21a2
Contournement obligatoire par la gauche



B21b
Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit



B21c1
Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite



B21c2
Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche



B21d1
Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite



B21d2
Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche



B21e
Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche



B22a
Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque



B22b
Chemin obligatoire pour piétons



B22c
Chemin obligatoire pour cavaliers



B25
Vitesse minimale obligatoire



B26
Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices



B27a
Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun



B27b
Voie réservée aux tramways



B29
Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau



B31
Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement



B33
Fin de limitation de vitesse



B33
Fin de limitation de vitesse



B33
Fin de limitation de vitesse



B33
Fin de limitation de vitesse



B33
Fin de limitation de vitesse



B34
Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B3



B34a
Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B3a



B35
Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore



B39
Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau



B40
Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle



B41
Fin de chemin obligatoire pour piétons



B42
Fin de chemin obligatoire pour cavaliers



B43
Fin de vitesse minimale obligatoire



B44
Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige



B45
Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun



B49
Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau



B6b1
Entrée d'une zone à stationnement interdit



B6b2
Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle




B6b3
Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque.



B6b3 ancien
Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée fixée à 1h30, avec contrôle par disque.



B6b4
Entrée d'une zone à stationnement payant



B6b5 ancien
Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1h30, avec contrôle par disque.



B30
Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h



B50a
Sortie de zone à stationnement interdit



B50b
Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle



B50c ancien
Sortie de zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.



B50d
Sortie de zone à stationnement payant



B50e ancien
Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.



B51
Sortie d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h



C1a
Lieu aménagé pour le stationnement.



C1b ancien
Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié.



C1c
Lieu aménagé pour le stationnement payant.



C3
Risque d'incendie.



C4a
Vitesse conseillée. Ce panneau indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'utilisateur n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie de véhicule qu'il conduit. En toutes circonstances, l'utilisateur doit rester maître de sa vitesse, conformément à l'article R 413-17 du code de la route.



C4b
Fin de vitesse conseillée



C5
Station de taxis. L'arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service ; le marquage approprié signale l'étendue de cette réservation.



C6
Arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié.

(*) nouveaux panneaux **B6b5**, **B50c**, **B50e**, **B52**, **B53**, **B54**, **B55** et **C1b** en fin d'annexe.



C8
Emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est réservé aux arrêts d'urgence.



C12
Circulation à sens unique



C13a
Impasse



C13b
Présignalisation d'une impasse.



C14
Présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.



C14
Présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.



C14
Présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.



C14
Présignalisation de la praticabilité d'une section de route. Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.



C18
Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse



C20a
Passage pour piétons.



C20c
Traversée de tramways.



C23
Stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes.



C24a
Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée.



C24a
Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée.



C24a
Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée.



C24a
Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée.



C24b
Voies affectées. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.



C24b
Voies affectées. Les panneaux C24b indiquent les voies affectées à l'approche d'une intersection.




C24c
Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée.



C24c
Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée. Les panneaux C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée.



C25a
Indication aux frontières des limites de vitesse sur le territoire français.



C25b
Rappel des limites de vitesse sur autoroute.



C26a
Voie de détresse à droite.



C26b
Voie de détresse à gauche.



C27
Surélévation de chaussée.



C28
Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.



C28
Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.



C28
Réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.



C29a
Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.



C29b
Créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies dans un sens et une voie dans l'autre".



C29c
Section de route à trois voies affectées "une voie dans un sens et deux voies dans l'autre".



C30
Fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées.



C50
Indications diverses



C60
Présignalisation du début d'une section routière ou autoroutière à péage. L'utilisateur ne désirant pas s'engager sur la section routière ou autoroutière à péage peut changer de direction à l'intersection suivante.



C61
Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage



C62
Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage



C63
Présignalisation du paiement du péage



C64a
Paiement auprès d'un péagiste.



C64b
Paiement par carte bancaire



C64c
Paiement automatique par pièces de monnaie



C64d
Paiement par abonnement. La voie est réservée aux usagers abonnés



C64d
Paiement par abonnement. La voie est réservée aux usagers abonnés

Aire de La Fayette C65a
Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute
2000 m

Aire du Hohneck C65b
Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées
1800 m



C107
Route à accès réglementé. Ce signal annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R.412-8, R.417-10, R.421-2 (à l'exception de 9°), R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 et R.433-4.1° du code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 km/h.



C108
Fin de route à accès réglementé.



C111
Entrée d'un tunnel. Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R.17-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.



C112
Sortie de tunnel. Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111.



C113
Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.



C114
Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113.



C207
Début d'une section d'autoroute. Ce signal annonce le début de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.



C115
Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.



C116
Fin de voie verte.



C208
Fin d'une section d'autoroute. Ce signal annonce la fin de l'application des règles particulières de circulation sur autoroute.



CE1
Poste de secours



CE2a
Poste d'appel d'urgence



CE2b
Cabine téléphonique publique



CE3a
Informations relatives aux services ou activités touristiques



CE3b
Panneau d'information service faisant partie du relais d'information service



CE4a
Terrain de camping pour tentes



CE4b
Terrain de camping pour caravanes et autocaravanes



CE4c
Terrain de camping pour tentes, caravanes et autocaravanes.



CE5a
Auberge de jeunesse



CE5b
Chambre d'hôtes ou gîte



CE6a
Point de départ d'un itinéraire
pédestre



CE6b
Point de départ d'un circuit de
ski de fond



CE7
Emplacement pour pique-
nique



CE8
Gare auto / train



CE10
Embarcadère



CE12
Toilettes ouvertes au public



CE14
Installations accessibles aux
personnes handicapées à
mobilité réduite



CE15a
Poste de distribution de
carburant ouvert 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24



CE15c
Poste de distribution de
carburant ouvert 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24 assurant
le ravitaillement en gaz de
pétrole liquéfié (G.P.L.).



CE15e
Marque du poste de
distribution de carburant
ouvert 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24



CE15f
Marque du poste de
distribution de carburant
ouvert 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 assurant
également le ravitaillement en
gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.).



CE16
Restaurant ouvert 7 jours sur 7



CE17
Hôtel ou motel ouvert 7 jours
sur 7



CE18
Débit de boissons ou
établissement proposant des
collations sommaires ouvert 7
jours sur 7



CE19
Emplacement de mise à l'eau
d'embarcations légères



CE20a
Gare de téléphérique



CE20b
Point de départ d'un télésiège
ou d'une télécabine



CE21
Point de vue



CE22
Fréquence d'émission d'une
station de radiodiffusion
dédiée aux informations sur la
circulation routière et l'état des
routes



CE23
Jeux d'enfants



CE24
Station de vidange pour
caravanes, auto-caravanes et
cars



CE25
Distributeur de billets de
banque



CE26
Station de gonflage, hors
station service, dont l'usage
est gratuit



CE27
Point de détente



CE28
Poste de dépannage



CE29
Moyen de lutte contre l'incendie




CE30a
Issue de secours vers la droite



CE30b
Issue de secours vers la gauche




CE50
Installations ou services divers



D21a
Panneau de position comportant une indication de distance




D21a
Panneau de position comportant une indication de distance



D21a
Panneau de position avancée de sortie non numérotée



D21b
Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance




D29
Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance



D29
Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance



D31b
Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée




D31d
Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée




D31e
Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée



D31f
Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière



D32a
Panneau de signalisation avancée d'aire sur route



D32a
Panneau de signalisation avancée d'aire sur route



D32b
Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute



Da31a
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée



Da31b
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée



Da31c
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière



Da31d
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée



Da31e
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée



Da31f
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière



Da32a
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'aire sur route






























Da32b
Panneau de signalisation avancée d'affectation de voie d'aire sur autoroute




D41a
Panneau de présignalisation de sortie numérotée




D41b
Panneau de présignalisation de sortie non numérotée

	D41c Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière		D42a Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes		D42b Panneau de présignalisation diagrammatique à sens giratoires
	D42b Panneau de présignalisation diagrammatique à sens giratoires		D42b Panneau de présignalisation diagrammatique à sens giratoires		D43 Panneau de présignalisation courante des carrefours
	Da41a Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.		Da41b Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée		Da41c Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière
	Da41d Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée		Da41e Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée		Da41f Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière
	D51c Panneau d'avertissement de sortie simple		D51cr Panneau d'avertissement de sortie simple donnant également accès à une aire de service ou de repos		D51d Panneau d'avertissement de sorties rapprochées
	D51dr Panneau d'avertissement de sorties rapprochées, dont l'une donne également accès à une aire de service ou de repos		D52a Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple		D52c Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sorties rapprochées
	Da51b Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voies		Da51br Panneau d'avertissement de sortie donnant également accès à une aire de service ou de repos, avec affectation de voie		Da52 Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voies
	D61a Panneau de confirmation courante utilisé sur route		D61b Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute		D62a Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées
	D62b Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute		D62c Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s), utilisé sur autoroute		D62d Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation coudée(s), utilisé sur autoroute


(*) Nouveaux panneaux **D44** et **D45** en fin d'annexe




D63c
Panneau de confirmation de la prochaine sortie




D63d
Panneau d'annonce de la prochaine bifurcation autoroutière




D64
Panneau de confirmation courante de bifurcation autoroutière.




D69a
Panneau de fin d'itinéraire " S "




D69b
Panneau de fin d'itinéraire " Bis "




D71
Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est plus assurée




D72b
Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération




D73
Panneau de présignalisation complémentaire de sortie




D74a
Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière comportant des numéros d'autoroutes




D74b
Panneau de présignalisation complémentaire de bifurcation autoroutière ne comportant pas de numéros d'autoroutes




D79a
Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " S "




D79b
Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire " Bis "




Dp1a
Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite




Dp1b
Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche




Dp2a
Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite




Dp2b
Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche




Dv11
Panneau complémentaire d'identification d'un itinéraire cyclable




Dv12
Panneau complémentaire de dénomination d'un itinéraire cyclable




Dv21a
Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance




Dv21a
Panneau de position comportant une indication de destination et une indication de distance




Dv21b
Panneau de position comportant une indication de destination




Dv21c
Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance




Dv21c
Panneau directionnel de position sans indication de destination, ni de distance




Dv42a
Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.



Dv42b
Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.



Dv43a
Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance



Dv43a
Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance



Dv43b

Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination



Dv43b

Panneau de présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination



Dv43c

Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance



Dv43c

Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance



Dv43c

Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance



Dv43d

Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance



Dv43d

Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance



Dv43d

Panneau de présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance



Dv44

Encart de présignalisation d'un itinéraire cyclable



Dv61

Panneau de confirmation courante



Dv61

Panneau de confirmation courante



E31

Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique



E31

Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique



E31

Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique



E31

Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique



E31

Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique



E31

Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique



E31

Localisation de tous les lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique



E32

Localisation d'un cours d'eau



E33a

Localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres



E33a

Localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres



E33b

Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.



E34a

Localisation d'une aire routière



E34b

Fin de localisation d'une aire routière



E35a

Localisation d'une aire autoroutière



E35b

Fin de localisation d'une aire autoroutière



E36

Localisation d'une région administrative ou d'un département



E36
Localisation d'une région administrative ou d'un département



E39
Localisation d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne



E41
Cartouche à fond vert, caractérisant le réseau européen



E42
Cartouche à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national



E42
Cartouche à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national



E43
Cartouche à fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux



E44
Cartouche à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux



E44
Cartouche à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux



E45
Cartouche à fond vert, caractérisant les réseaux forestiers



E52a
Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc



E52a
Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc



E52a
Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc



E52b
Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc



E52b
Borne utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc




E52c
Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc




E52c
Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes et autoroutes du réseau national, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond rouge et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc



E53a
Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc



E53a
Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc



E53b
Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc




E53b
Borne utilisée sur les routes départementales, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc




E53c
Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc



E53c
Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes départementales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond jaune et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc




E54a
Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc




E54b
Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc

(*) Nouveaux panneaux **E37a** et **E37b** en fin d'annexe



E54b
Borne utilisée sur les voies communales, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc



E54c
Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les voies communales, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc



EB10
Panneau d'entrée d'agglomération



EB20
Panneau de sortie d'agglomération



ID1a
Parc de stationnement



ID1b
Parc relais : parc de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun



ID2
Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières



ID3
Hôpital ou clinique assurant les urgences



ID4
Hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences



ID5a
Poste d'appel d'urgence



ID5b
Poste d'appel téléphonique



ID6
Relais d'information service



ID7
Installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite



ID8
Terrain de camping pour tentes




ID9
Terrain de camping pour caravanes



ID10
Auberge de jeunesse



ID11
Emplacement pour pique-nique



ID12 b
Gare de trains autos



ID13a
Embarcadère pour bac ou car-ferry



ID13b
Port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000t



ID14a
Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24



ID14b
Poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.)



ID15a
Parc naturel régional : il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans l'ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler



ID15b
Parc national



ID15c
Réserve naturelle























ID15d
Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres




ID16a
Monument historique

(*) Nouveaux idéogrammes **ID12a**, **ID14c**, **ID15e** en fin d'annexe

	ID16b Site classé		ID17 Point d'accueil jeunes		ID18 Chambre d'hôtes ou gîte
	ID19 Point de vue		ID20e Point de mise à l'eau d'embarcations légères		ID21a Point de départ d'un circuit de ski de fond
	ID22 Cimetière militaire		ID23 Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied		ID24 Déchèterie
	ID25 Hôtel		ID26a Restaurant ouvert 7 jours sur 7		ID26b Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires, ouvert 7 jours sur 7
	ID27 Maison de pays		ID28 Village étape		ID29 Point d'eau potable
	ID15a1 Parc naturel régional de L'Armorique		ID15a2 Parc naturel régional des Ballons des Vosges		ID15a3 Parc naturel régional de la Brenne
	ID15a4 Parc naturel régional de la Brière		ID15a5 Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande		ID15a6 Parc naturel régional de Camargue
	ID15a7 Parc naturel régional de la Chartreuse		ID15a8 Parc naturel régional de la Corse		ID15a9 Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
	ID15a10 Parc naturel régional des Grands Causses		ID15a11 Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse		ID15a12 Parc naturel régional du Haut- Jura

(*) Nouveaux idéogrammes **ID16d**, **ID16e**, **ID20a**, **ID20b**, **ID20c**, **ID20d**, et **ID21b**, **ID30**, **ID31**, **ID32**, **ID33a** et **ID33b** en fin d'annexe

	ID15a13 Parc naturel régional du Haut-Languedoc		ID15a14 Parc naturel régional des Landes de Gascogne		ID15a15 Parc naturel régional du Livradois-Forez
	ID15a16 Parc naturel régional de Lorraine		ID15a17 Parc naturel régional du Luberon		ID15a18 Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
	ID15a20 Parc naturel régional de la Martinique		ID15a21 Parc naturel régional de la Montagne de Reims		ID15a22 Parc naturel régional du Morvan
	ID15a23 Parc naturel régional de l'Avesnois		ID15a24 Parc naturel régional de Normandie-Maine		ID15a25 Parc naturel régional du Pilat
	ID15a26 Parc naturel régional du Queyras		ID15a27 Parc naturel régional du Vercors		ID15a28 Parc naturel régional du Vexin Français
	ID15a29 Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne		ID15a30 Parc naturel régional des Vosges du Nord		ID15a31 Parc naturel régional du Massif des Bauges
	ID15a32 Parc naturel régional Loire - Anjou - Touraine		ID15a33 Parc naturel régional du Verdon		ID15a34 Parc naturel régional du Perche
	ID15a35 Parc naturel régional du Périgord-Limousin		ID15a36 Parc naturel régional de Scarpe-Escaut		ID15a37 Parc naturel régional du Gâtinais français
	ID15a38 Parc naturel régional des Causses du Quercy		ID15a39 Parc naturel régional des Monts d'Ardèche		ID15a40 Parc naturel régional de la Guyane



ID15a41
Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale



Logotype
Exemple de logotype : Hautes-Pyrénées



Logotype
Exemple de logotype : Haute-Loire



Logotype
Exemple de logotype : La Manche



Logotype
Exemple de logotype : Alpes de Haute-Provence



Logotype
Exemple de logotype : Charente-Maritime



Logotype
Exemple de logotype : Bretagne



Logotype
Exemple de logotype : Région Centre



Logotype
Exemple de logotype : Haute-Normandie



Logotype
Exemple de logotype : Pays de la Loire



SE2b
Permettant d'identifier ou de localiser un échangeur, pour les sorties situées à droite



SE2b
Permettant d'identifier ou de localiser un échangeur, pour les sorties situées à droite



SE2c
Permettant d'identifier ou de localiser un échangeur, pour les sorties exceptionnellement situées à gauche



SE3
Permettant de signaler une bifurcation autoroutière



SI1a
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises



SI1b
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué



SI2
Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles



SI3
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes



SI4
Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs



SI5
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué



SI6
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué



SI7
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué



SI8
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué



SI9
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué



SI10
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



SI11
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



SI12
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



SI13
Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route



SI14
Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5t



SC1a
Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises



SC1b
Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué



SC2
Direction conseillée aux cycles



SC3
Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes



SC4
Direction conseillée aux cyclomoteurs



SC5
Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué



SC6
Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué



SC7
Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué



SC8
Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué



SC9
Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué



SC10
Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



SC11
Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



SC12
Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels



SC13
Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R.311-1 du code de la route



SC14
Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5t



SC15
Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5t



SC17
Indiquant le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées



SC20
Permettant d'indiquer itinéraire "Bis"



SU1
Permettant d'identifier un itinéraire « S » dit de substitution « S ». Il caractérise un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations



H11
Indication par message littéral



H12
Indication par message graphique



H13
Indication par message littéral et graphique



H21
Localisation d'un itinéraire touristique



H22
Présignalisation d'un itinéraire touristique



H23
Présignalisation d'un itinéraire touristique



H24
Fin d'un itinéraire touristique



H31
Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par la direction à suivre



H32
Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique



H33
Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique



J1
Balisage des virages



J1bis
Balisage des virages sur routes fréquemment enneigées



J3
Signalisation de position des intersections de routes



J4
Balisage de virages



J4
Balisage de virages



J5
Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contournement par la droite



J6
Délinéateur. Balisage des limites de chaussées



J7
Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci



J10
Balise pour passage à niveau.



J11
Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent



J12
Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent.



J13
Balise de signalisation d'obstacle



J14a
Balises de musoir, signalant la divergence des voies



J14b
Balises de musoir, signalant la divergence des voies



G1

Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrières ni demi-barrières et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotants alternativement et placés à la même hauteur)



G1bis

Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G1bis et G1b bis sont composés respectivement d'un panneau G1 ou G1b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains



G1a

Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique



G1a_bis

Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G1a bis et G1c bis sont composés respectivement d'un panneau G1a ou G1c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains



G1b

Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrières ni demi-barrières et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotants alternativement et placés à la même hauteur)



G1b_bis

Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G1bis et G1b bis sont composés respectivement d'un panneau G1 ou G1b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains



G1c

Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique



G1c_bis

Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G1a bis et G1c bis sont composés respectivement d'un panneau G1a ou G1c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains



G2

Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrivée des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières



G3

Portique. Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 mètres



R1

Les feux de balisage et d'alerte R1 sont utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent



R1

Les feux de balisage et d'alerte R1 sont utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent



R2

Les feux de balisage et d'alerte R2 sont utilisés en complément de la signalisation temporaire



R2

Les feux de balisage et d'alerte R2 sont utilisés en complément de la signalisation temporaire



R2d

Les feux de balisage et d'alerte à défilement R2d sont constitués de feux associés pour s'allumer successivement



R11
Signaux tricolores circulaires



R11
Signaux tricolores circulaires



R12
Signaux bicolores destinés aux piétons



R13b
Signaux tricolores modaux pour services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention



R13c
Signaux tricolores modaux pour cyclistes



R14
Signaux tricolores directionnels



R14
Signaux tricolores directionnels




R14
Signaux tricolores directionnels



R14
Signaux tricolores directionnels



R14
Signaux tricolores directionnels



R15b
Signaux d'anticipation modaux pour bus



R15c
Signaux d'anticipation modaux pour cycle



R16
Signaux d'anticipation directionnels



R16
Signaux d'anticipation directionnels



R16
Signaux d'anticipation directionnels



R16
Signaux d'anticipation directionnels



R16
Signaux d'anticipation directionnels



R17
Signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun



R18
Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transport en commun



R18
Signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transport en commun



R21a
Signal d'affectation de voies qui signifie l'interdiction d'emprunter la voie située au-dessous




R21b
Signal d'affectation de voies qui signifie l'autorisation d'emprunter la voie située au-dessous



R21c
Signal d'affectation de voies qui signifie l'obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche



R21c
Signal d'affectation de voies qui signifie l'obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche



R22
Signaux tricolores de contrôle de flot




R22
Signaux tricolores de contrôle de flot



R23
Signaux bicolores de contrôle individuel



R25
Signal d'arrêt destiné aux piétons
STOP clignotant



R23
Signaux bicolores de contrôle individuel



R24
Signaux d'arrêt



PMV
Panneau à message variable (exemple)



AK2
Cassis, dos d'âne



AK3
Chaussée rétrécie



AK4
Chaussée glissante



AK5
Travaux. Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier



AK14
Autres dangers. La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription



AK17
Annonce de signaux lumineux réglant la circulation



AK22
Projection de gravillons




AK30
Bouchon



AK31
Accident



K1
Fanion. Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance



K2
Barrages. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire



K2
Barrages. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire



K5a
Dispositif conique. Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires



K5b
Piquet. Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires



K5c
Balise d'alignement. Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires



K5d
Balise de guidage. Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires



K8
Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée



K8
Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée




K10
Signal servant à régler manuellement la circulation





K14
Ruban. Signal de délimitation de chantier



K15
Portique. Signal de présignalisation de gabarit limité

 **K15**
Portique. Signal de présignalisation de gabarit limité

 **K16**
Séparateur modulaire de voie. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage


 **KC1**
Indication de chantier important ou de situations diverses

 **BARRIÈRE DE DÉGEL** **KC1**
Indication de chantier important ou de situations diverses

 **ROUTE BARRÉE 300 m** **KC1**
Indication de chantier important ou de situations diverses

 **KD8**
Présignalisation de changement de chaussée

 **KD8**
Présignalisation de changement de chaussée

 **KD8**
Présignalisation de changement de chaussée


 **KD8**
Présignalisation de changement de chaussée


 **KD9**
Affectation de voies


 **KD9**
Affectation de voies


 **KD9**
Affectation de voies


 **KD9**
Affectation de voies


 **KD10a**
Annonce la réduction d'une voie.

 **KD10b**
Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées


 **KD10**
Annonce de la réduction du nombre des voies laissées libres à la circulation sur routes à chaussées séparées


 **LILLE** **KD21**
Direction de déviation avec mention de la ville


 **LILLE** **KD21**
Direction de déviation avec mention de la ville


 **Déviation** **KD22**
Direction de déviation


 **Dév.2** **KD22**
Direction de déviation


 **Déviation** **KD22**
Direction de déviation


 **Déviation** **KD42**
Présignalisation de déviation

 **LILLE Déviation** **KD42**
Présignalisation de déviation

 **LILLE Déviation** **KD42**
Présignalisation de déviation

 **Déviation 12t** **KD42**
Présignalisation de déviation

 **LILLE Dév.2** **KD42**
Présignalisation de déviation

 **Dév.2** **KD42**
Présignalisation de déviation



KD43
Présignalisation courante



KD43
Présignalisation courante



KD43
Présignalisation courante



KD43
Présignalisation courante



KD43
Présignalisation courante



KD44
Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation



KD44
Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation



KD62
Confirmation de déviation



KD69
Fin de déviation




KD69
Fin de déviation



KD79
Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation



KD79
Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation



KM1
Panneau de distance associé aux panneaux temporaires.



KM2
Panneau d'étendue associé aux panneaux temporaires



KM9
Panneau d'indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger AK



KM9
Panneau d'indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger AK



KS1
Le symbole KS1 est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription "Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.




KR11
Signaux tricolores d'alternat temporaire



KR41
Renforce la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux avec indication du côté par lequel il faut le contourner.



KR42
Indique le côté vers lequel il faut se déporter.



KR43
Signifie l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.



KR44
Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.



KXC50
Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats.



B6b5
Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.



B50c
Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque.



B50e
Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque.



B52
Entrée d'une zone de rencontre



B53
Sortie d'une zone de rencontre



B54
Entrée d'aire piétonne.



B55
Sortie d'aire piétonne.



C1b
Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.



Ensemble D44 + 6CE
Exemple



Ensemble D45 + E42 + 3CE
Exemple



E37a Exemple



E37b Exemple



ID12a
Gare dont le trafic de voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an.



ID14c
Garage ou poste de dépannage.



ID15e
Terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.



ID16d
Musée ayant reçu l'appellation "musée de France", créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.



ID16e
Parc ou jardin ayant reçu le label "jardin remarquable" décerné par le ministère de la culture.



ID20a
Base de loisirs.



ID20b
Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...



ID20c
Piscine ou centre aquatique.



ID20d
Plage.



ID21b
Station de ski de descente.



ID30
Autocaravane.



ID31
Toilettes.



ID32
Distributeur automatique de billets de banque.




ID33a
Produits du terroir.



ID33b
Produits vinicoles.




Ensemble DC29
Exemple



Ensemble DC29
Exemple



Ensemble DC43
Exemple





Ensemble DC43
Exemple



SR2 Ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés.




SR3
Signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques.



SR4

Signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.



SR50

Signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.