

3M Scotchshield™ SCLARL 150

Film de sécurité haute performance et protection U.V. pour vitrages

Description

Le film Scotchshield SCLARL 150 est conçu pour être appliqué sur la face interne des vitrages. Il améliore la résistance aux bris de glace.

De plus, le film Scotchshield élimine la plupart des rayons ultraviolets, une des causes principales des décolorations et des craquelures des revêtements de finition.

Caractéristiques

(sur glace claire de 6 mm)

Réduction de chaleur :	2%
Réduction de perte de chaleur :	0%
Réduction de l'éblouissement :	1%
Réduction des U.V. :	98%

Performances techniques

Le film sécurité haute performance SCLARL 150 a fait l'objet de tests comparatifs d'impact effectués auprès des "Platzing Testing Laboratories" :

Un poids de 45.3 kg lâché d'une distance de 0.457 m ne perfore pas le vitrage revêtu du film SCLARL 150.
(ANSI Z97.1 et CPSC 16 CFR 1201 Catégorie I)

Des tests comparatifs de résistance à la déchirure en horizontal (ASTM D 1935-85) en vertical (ASTM D 1004-90) ont démontré que le film SCLARL 150 était de 6 à 30 fois plus résistant que les film standard existants.

SCLARL 150 = 150 pieds / livre = 0.457 m / 45.3 kg

Tableau des performances

Type de vitrage	Produit appliqué	Facteur solaire relatif	% lumière visible		Emissivité	Coefficient k (W/m ² .°C)
			Réfléchi	Transmise		
<i>Simple vitrage</i>						
Clair	Sans	0.94	8	88	0.84	6.02
	SCLARL 150	0.92	11	87	0.87	6.19
Teinté	Sans	0.69	5	50	0.84	6.02
	SCLARL 150	0.68	7	49	0.87	6.19
<i>Double vitrage</i>						
Clair	Sans	0.81	14	78	0.84	2.84
	SCLARL 150	0.78	17	77	0.87	2.84
Teinté	Sans	0.55	8	45	0.84	2.84
	SCLARL 150	0.53	8	47	0.87	2.84

Propriétés physiques

Epaisseur :	0.05mm
Couleur :	incoloré
Support :	polyester
Adhésif :	sensible à la pression
	Anti-rayures
	Liner de protection

Entretien des vitrages

Le film Scotchshield peut être lavé avec les solution de nettoyage trente jours après application.
Les produits de nettoyage de type abrasif et les brosses dures qui pourraient rayer le film ne doivent pas être utilisés.
Il est recommandé d'utiliser, avec les solutions de nettoyage, des éponges synthétiques, des raclettes en caoutchouc et des chiffons doux.