

Gamme de **produits de protection**
en polyuréthane **rigide antichoc**

Utilisation **intérieure et extérieure**

Extrêmement **résistant aux chocs**

Couleur d'avertissement **noire et jaune**

Non corrosif

Bandes réfléchissantes pour une utilisation à l'extérieur

Plaque de montage à **cheviller au sol**

Approprié pour l'usage dans
l'industrie alimentaire

Disponible sous 3 formes:
Poteaux en trois diamètres
(90 - 273 mm, hauteur 1000mm)
Butée en trois longueurs
(400, 800 et 1200 mm) et
Barrières en sept tailles différentes

En raison de son matériel robuste
il ne nécessite pas de réparation après une collision



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION





Poteaux de protection antichoc

Fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante

Référence	Description	Composition	Longueur	Poids
P 50-50	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	Ø 90 mm H 1000 mm Base socle plat 200x200x10mm	12 kg
P 50-60*	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	Ø 159 mm H 1000 mm Base socle plat 250x250x15mm	28 kg
P 50-70*	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	Ø 273 mm H 1000 mm Base socle plat 350x350x15mm	55 kg

* prix de livraison sur demande

Butée de protection antichoc

Fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante
diamètre 80 mm,
base socle plat de 150 x 150 x 15 mm



Référence	Description	Composition	Longueur	Poids
P 60-10	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	Ø 80 mm L 400 mm	3,5 kg
P 60-20*	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	Ø 80 mm L 800 mm	6 kg
P 60-30*	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	Ø 80 mm L 1200 mm	8 kg

* prix de livraison sur demande



Barrières de protection antichoc

Fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante
diamètre 80 mm
base socle plat de 150x150x15 mm

Référence	Description	Composition	Longueur	Poids
P30-10	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 350 mm l 375 mm	7,5 kg
P30-20	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 350 mm L 750 mm	10 kg
P30-30	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 350 mm L 1000 mm	11,5 kg
P30-40	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 600 mm L 750 mm	13,5 kg
P30-50*	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 600 mm L 1000 mm	16 kg
P30-60*	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 1200 mm L 750 mm	20 kg
P30-70*	Usage intérieure et extérieure, fabriqué en polyuréthane avec bande rétro- réfléchissante	Polyuréthane	H 1200 mm L 1000 mm	24 kg

* prix de livraison sur demande

WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



WIDLING

MARQUAGE ROUTIER • SIGNALISATION



Christian WIDLING - 06 09 34 09 22

7. rue Général Mignot 38170 SEYSSINET-PARISSET

Tél. 04 76 96 65 32 - Fax. 04 76 96 13 52

E.mail : widling@aol.com - Site : www.widling.fr